




Полностью диэлектрическая двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами

Перекладины и боковины изделия изготовлены из пластика, армированного стекловолокном.

- + Нескользящие, рифленные с обеих сторон алюминиевые перекладины размером 28 x 29 мм
- + Высокопрочное соединение перекладин с боковинами
- + Большой запас устойчивости благодаря коническому типу конструкции
- + Мощные и долговечные шарнирно-резьбовые соединения



Проверено в соответствии с DIN EN 131; с учетом требований EN 61478:2002 (категория 1, 28000 вольт)

Количество перекладин			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14		
1		A макс. (≈)	м	2,50	2,75	3,05	3,55	4,10	4,65	5,20	
		B	(≈)	м	0,50	0,75	1,05	1,55	2,10	2,65	3,20
2		C	(≈)	м	1,25	1,50	1,80	2,35	2,90	3,50	4,05
		D	(≈)	м	1,20	1,45	1,70	2,25	2,80	3,35	3,85
Вес изделия (≈)		кг	8,8	10,5	12,1	15,9	19,6	23,5	27,5		
	Ширина (B, ≈)	м	0,48	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77		
	Глубина (T, ≈)	м	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21		
	Длина (L, ≈)	м	1,25	1,55	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05		
Арт. №			819703	819710	819727	819734	819741	819758	819765		

